歌剧扩展


Michael B - 2021-08-16 - Guides and Articles (Other Language - 中国人))

Opera 设置：

完成以下步骤来安装我们的 Opera 扩展：


第 1 步：安装

若要开始，首先访问 Opera 加载项商店并安装 [PIA 扩展](https://addons.opera.com/en/extensions/details/private-internet-access-extension/)添加了扩展后，您会看到浏览器右上角（地址栏旁边）出现一个红色的 PIA 机器人图标。




第 2 步：打开扩展

点击机器人图标，以打开扩展。




第 3 步：登录

输入您的用户名和密码，再点击 Login（登录）以开始使用扩展。如果您希望在浏览器会话之间保持登录到扩展，请选择 Remember me（记住我）。



第 4 步：连接


登录后，点击地区列表，并选择您想要使用的网关。选择后，VPN 应该会自动连接。您可以点击开关按钮来连接和断开连接。



第 5 步：配置设置

连接了所需的地区后，您可以在 Extension Settings（扩展设置）菜单中配置其他设置，只需点

击应用右上角的三个圆点并选择 Extension Settings（扩展设置）便可。



在这里，您可以切换默认设置的开关：

安全性

Block Adobe Flash（阻止 Adobe Flash）- 禁止 Opera 运行 Adobe Flash（Adobe Flash 可被用于泄露您的公开 IP 地址。建议不要禁用此项。

Block WebRTC Traffic（阻止 WebRTC 流量）– 在使用 WebRTC 时，防止 Opera 泄露您的公开和私密 IP 地址。建议不要禁用此项。

Browse websites using HTTPS（使用 HTTPS 浏览网站）– 在离开您的浏览器前，自动将使用未加密连接 (HTTP) 的受支持网站或链接转换为更为安全的 HTTPS 连接。促成此功能的是 HTTPS Everywhere 和 EFF。

隐私

Block camera & microphone access（禁止访问摄像头和麦克风）– 禁止网站访问电脑的摄像头和麦克风。

Block location access（禁止访问定位服务）– 禁止网站访问有关您的物理位置的信息。

Disable network prediction（禁用网络右侧） – 禁止 Opera 使用网络预测功能，从您访问的页面上找到的内容预解析 DNS 查询并预获取网页。

Disable Safe Browsing（禁用安全浏览）– 此设置无法在 Opera 上使用。

Disable credit card autofill（禁用信用卡自动填充）– 禁止 Opera 自动填充信用卡信息。自动填充可能会导致借由隐藏表单字段泄露个人数据。

Disable autofill（禁用自动填充） – 禁止 Opera 自动填充表单。自动填充可能会导致借由隐藏表单字段泄露个人数据。

跟踪

Disable third party cookies（禁用第三方 Cookie）- 禁止 Opera 访问来自第三方的 Cookie（第三方 Cookie 可被第三方网站或 Web 服务用于跟踪您的网站访问情况。

Disable website referrer（禁用网站引荐）– 禁止 Opera 在用户点击链接时将当前网页地址发送至其他网页。

Disable hyperlink auditing（禁用超链接审查）– 禁用超链接审查这项近期推出的 HTML 功能，该功能可在您点击链接时通知跟踪和分析服务。

Remove FBCLID parameters（删除 FBCLID 参数）– 从 Facebook 出站链接中删除 Facebook FBCLID 参数（FBCLID 参数可用来跟踪有关您访问网站的信息。

Remove UTM parameters（删除 UTM 参数）– 从您点击的 URL 中删除 Urchin Tracking Model (UTM) 参数（UTM 参数可用来跟踪有关您访问网站的信息。

PIA MACE™ - PIA MACE™ 通过屏蔽恶意内容、跟踪程序和广告来帮助保护您的隐私与安全。

扩展

Allow desktop notifications（允许桌面通知）– 允许扩展在发生重要事件时创建桌面通知。建议不要禁用此项。


Allow active settings（允许启用设置）– 使设置始终保持启用状态，不论是否连接了代理。

Dark Theme（深色主题）– 为扩展启用颜色较深的主题，以便在光线不足环境中使用。

Debug mode（调试模式）– 将消息写入调试日志中。按 Ctrl 键加 D 键可显示调试日志。

UI Language（界面语言）– 扩展在显示文本时所使用的语言。

绕过列表



通过使用绕过列表，从借助扩展代理的域中排除特定的域。如果您在访问银行服务、流媒体或其他网站时遇到问题，可以使用绕过列表。只需选中对应的复选框，即可绕过 Netflix 和 Hulu